

TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN A-53



RYMCO
CALIDAD 360

Liso - Roscado - Negro - Barnizado - Galvanizado



Tubería de acero al carbono soldada por resistencia eléctrica de alta frecuencia ERW-HF. Fabricado bajo el proceso de formado en frío dando cumplimiento a estrictas normas y estándares de calidad nacionales e internacionales.

Disponible en Diámetros desde 1/2" (13mm) hasta 6" (152 mm).

Diámetro Nominal Nominal Size		Diámetro Exterior Outside Diameter		Espesor Wall Thickness		Nominal		Largo st. 6.40 mt. St Length 6.40 mt.		Clase Peso Weight ht Class	Cédula Sch. No.	Presión Mínima				Piezas x Atado Bundle Pieces	Peso x Atado Bundle Weight	
												Minimum Test Pressure						
												Gr A		Gr B				
in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	lb/ft	kg/mt	lb	kg			lb/in²	kg/cm²	lb/in²	kg/cm²	#	lb	kg
½	13	0.840"	21.3	0.090	2.29	0.70	1.05	14.82	6.72	---	C-200	700	49	700	49	127	1775	805
				0.109	2.77	0.85	1.27	17.92	8.13	STD	40	700	49	700	49	127	2275	1032
¾	19	1.050"	26.7	0.095	2.41	0.97	1.44	20.32	9.22	---	C-200	700	49	700	49	91	1706	774
				0.113	2.87	1.13	1.69	23.85	10.82	STD	40	700	49	700	49	91	2169	984
1	25	1.315"	33.4	0.107	2.71	1.46	2.19	30.90	14.02	---	C-200	700	49	700	49	61	1883	854
				0.133	3.38	1.68	2.50	35.27	16.00	STD	40	700	49	700	49	61	2152	976
1 ¼	32	1.660"	42.2	0.112	2.84	1.94	2.91	41.06	18.62	---	C-200	1200	84	1300	91	51	2092	949
				0.140	3.56	2.27	3.39	47.83	21.70	STD	40	1200	84	1300	91	51	2438	1106
				0.191	4.85	3.00	4.47	63.07	28.61	XS	80	1800	127	1900	134	51	3217	1459
1 ½	38	1.900"	48.3	0.117	2.97	2.29	3.44	48.54	22.02	---	C-200	1200	84	1300	91	44	2134	968
				0.145	3.68	2.72	4.05	57.14	25.92	STD	40	1200	84	1300	91	44	2513	1140
				0.200	5.08	3.63	5.41	76.33	34.62	XS	80	1800	127	1900	134	44	3358	1523
2	51	2.375"	60.3	0.124	3.14	3.07	4.61	65.05	29.50	---	C-200	1800	126	1975	138	37	2405	1091
				0.154	3.91	3.65	5.44	76.76	34.82	STD	40	2300	162	2500	176	37	2840	1288
				0.218	5.54	5.02	7.48	105.54	47.87	XS	80	2500	176	2500	176	26	2745	1245
2 ½	64	2.875"	73.0	0.160	4.06	4.64	6.91	97.50	44.22	---	C-200	1950	137	---	---	24	2339	1061
				0.203	5.16	5.79	8.63	121.77	55.23	STD	40	2500	176	2500	176	19	2313	1049
				0.276	7.01	7.67	11.41	160.99	73.02	XS	80	2500	176	2500	176	19	3058	1387
3	76	3.500"	88.9	0.170	4.32	6.06	9.01	127.13	57.66	---	C-200	1750	123	---	---	19	2414	1095
				0.216	5.49	7.58	11.29	159.30	72.26	STD	40	2220	156	2500	176	14	2231	1012
4	102	4.500"	114.3	0.185	4.70	8.54	12.70	179.19	81.28	---	C-200	1500	105	---	---	13	2328	1056
				0.237	6.02	10.79	16.07	226.74	102.85	STD	40	1900	134	2210	155	10	2266	1028
6	152	6.625"	168.3	0.280	7.11	18.97	28.26	398.74	180.86	STD	40	1520	107	1780	125	7	2791	1266

