



TUBERÍA CONTRA INDENDIO SPRINKLER C10 & C40

ASTM A 135
ASTM A 795

ADITIVO
RYMCO FLOW®



Tubería de alta resistencia fabricada en acero negro, con recubrimiento que puede ser barnizado, pintado de rojo (RAL3000) y galvanizada por inmersión en caliente. Está especialmente diseñada para soportar presiones hidrodinámicas muy altas, necesarias en los sistemas contra incendio con aspersores y rociadores. Los diámetros en C-10 van desde 1" a 4" en presentación barnizado, extremo liso o ranurado para ser utilizado por el sistema Victaulic. Los diámetros en C-40 van desde 1" a 4" en presentación galvanizado, barnizado pintado de rojo, extremos lisos o ranurados.



TUBERIA CED-10

Diámetro	Diámetro Exterior Nominal		Espesor Nominal		Nominal	Hidrostática	Peso					Empaque
	in.	mm.	in.	mm.			lb/pie	kg/m	kg x 6.40m	lb x 21 pies	kg x atado	
1	1.315	33.40	0.109	2.616	700	50	1.33	2.00	12.80	28.024	1,160.80	91
1 ¼	1.660	42.16	0.109	2.616	1000	70	1.71	2.55	16.33	36.002	1,485.96	91
1 ½	1.900	48.26	0.109	2.616	1000	70	1.98	2.94	18.85	41.551	1,715.01	91
2	2.375	60.33	0.109	2.616	1000	70	2.50	3.72	23.83	52.534	1,543.63	61
2 ½	2.875	73.03	0.120	3.048	1000	70	3.53	5.26	33.66	74.216	1,245.42	37
3	3.500	88.90	0.120	3.048	1200	85	4.34	6.45	41.30	91.053	784.68	19
4	4.500	114.30	0.120	3.048	1200	85	5.62	8.36	53.52	117.992	1,016.83	19

